

Soluzione compatta. Massima efficienza di pulizia.

EcoCcompact | EcoCcompact L | EcoCcompact XL

Che si tratti di prodotti sfusi come pezzi torniti e stampati o componenti di precisione, con EcoCcompact, EcoCcompact L ed XL otterrete sempre risultati di pulizia sicuri ed affidabili, adattati alle vostre esigenze individuali.



PULIZIA CON SOLVENTI OTTIMIZZATA IN TERMINI DI COSTI E SICURA DAL PUNTO DI VISTA DEL PROCESSO

La serie EcoCcompact, composta dalle varianti EcoCcompact, EcoCcompact L ed XL, è un potente impianto monocamera che funziona sotto vuoto totale con alcoli modificati o idrocarburi non alogenati.

Essendo agenti pulenti particolarmente efficaci, i solventi consentono la rimozione sicura ed economica di oli, grassi, emulsioni e trucioli tra un processo di produzione e l'altro o al termine degli stessi. Sia le piccole aziende con capacità produttive relativamente basse che le grandi aziende con stazioni di pulizia decentralizzate traggono vantaggio da questa tecnologia di processo ormai matura.

La serie EcoCcompact convince grazie ai risultati di pulizia precisi, ai brevi tempi ciclo ed alla massima adattabilità alle esigenze più disparate.

- + Impiego flessibile:** per le applicazioni più disparate, dalla pulizia preliminare, intermedia e finale fino alla conservazione.
- + Costi unitari ridotti:** grazie a una composizione efficiente dei lotti con un elevato rendimento.
- + Pulizia tecnica dei componenti:** elevata qualità di pulizia grazie alla gestione ottimizzata dei fluidi e al processo di lavaggio a flusso controllato in frequenza.
- + Facile manutenzione:** struttura compatta e ben studiata con accessibilità facilitata e dimensioni ridotte.
- + Progetto dell'impianto a prova di futuro:** adatto all'impiego con idrocarburi / alcoli modificati.
- + Varianti di configurazione adatte alle esigenze dell'utente:** numerose possibilità di configurazione in tutte le versioni.



EcoCompact, EcoCompact L ed XL sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni, dal rapido sgrassaggio alle operazioni di pulizia più complesse con specifiche relative alla pulizia dei componenti.

Grazie alla sua struttura modulare con diverse opzioni di dimensioni e configurazioni a 2 o 3 serbatoi, l'impianto può essere adattato con precisione ai singoli processi. Grazie alla composizione dei lotti ottimizzata in termini di volume e all'elevata produttività, è possibile ridurre significativamente i costi unitari. Per ogni EcoCompact sono disponibili numerose varianti di configurazione che possono essere adattate in modo mirato alle vostre esigenze specifiche.

I VOSTRI VANTAGGI

- Elevata produttività grazie alla tecnologia di processo ottimizzata e all'efficiente meccanismo di lavaggio
- Scarico automatico dell'olio in un contenitore di raccolta esterno, possibilità di riciclare oli speciali costosi per il riutilizzo
- Soluzione Plug & Play: messa in funzione completa e collaudo da parte del cliente prima della consegna
- Alloggiamento filtro combinato per l'utilizzo di filtri a sacco e filtri ad alte prestazioni, filtrazione bypass e sostituzione del filtro semplice e rapida
- Conservazione con secondo o terzo serbatoio di flusso completamente integrato
- Tempi di consegna brevi, possibilità di noleggio con opzione di acquisto
- Tecnologia degli impianti ecologica ed efficiente dal punto di vista energetico, funzionamento quasi privo di emissioni e a basso consumo di solventi

DATI TECNICI

Serie EcoCompact	EcoCompact	EcoCompact L	EcoCompact XL
Dimensioni esterne (LxPxA), ca.	3.200 x 1.600 x 2.450 mm	4.100 x 1.900 x 2.650 mm	4.400 x 2.100 x 2.655 mm
Peso dell'impianto, ca.	3.500 kg	4.500 kg	5.000 kg
Carica (LxPxA)	530 x 320 x 250 (200) mm oppure 470 x 320 x 250 (200) mm oppure 4x Novel con adattatore	1 cestello 650 x 470 x 300 mm or 2 cestelli 520 (470) x 320 x 200 mm affiancati	1 cestello 650 x 470 x 400 mm oppure 2x 2 cestelli 520 (470) x 320 x 200 mm sovrapposti
Peso del lotto	80 kg	150 kg	150 kg
Dimensioni della camera di lavoro	Ø 550 mm	Ø 650 mm (su richiesta Ø 550 mm)	Ø 750 mm
Capacità produttiva	fino a 10 lotti/ora	fino a 8 lotti/ora	7-8 lotti/ora
Potenza ultrasonica	1 kW / 2 kW	1.5 kW / 3 kW	3 kW / 6 kW
Capacità di distillazione	60 l/h	180 l/h	180 l/h
Scarico continuo dell'olio	Opzione	incluso nella configurazione di base	incluso nella configurazione di base
Potenza Ingresso olio, max.	1.5 l/h	5 l/h	5 l/h